# 80m型赤外線投光器　取扱説明書

この度は80m型赤外線投光器(ZT-6SH)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

## ●製品構造

| | | |
|---|---|---|
| 型番 | ZT-6SH | |
| 基本スペック | 最長赤外線照射距離 | 80m（ピーク波長 850nm) |
| | 赤外線照射角度 | 30 度 |
| | 電流 | 700mA |
| | 電力 | 8w |
| | 電圧・電源 | DC12V AC アダプター |
| | 赤外線 LED | 第三世代　6個 |
| | サイズ | 約165mm×100mm×60mm　約830g |
| | 防滴規格 | IP65 |
| セット内容 | 本体、 12VAC アダプター | |
| 保証期間 | ご購入より3ヶ月 ( 初期不良1週間 ) | |

## ● 各部の名称と使用方法

赤外線 LED は可視タイプ（ピーク波長 850nm) となります。
付属の DC12VAC アダプターを接続して使用します。
※必ず付属の AC アダプターをご使用下さい。
暗い時には自動で赤外線点灯し、 明るくなると自動で消灯します。

可視距離については一般的な撮影機器を用いた場合の
数値ですが、 ご使用の環境や撮影機器の性能、 感度により
若干左右されます。

デジタルカメラ、 ビデオカメラは機種によっては
赤外線検知性能が低い物、 または意図的に暗視撮影機能が
カットされている物があります。 全てのカメラとのご使用において
保証をするものではございません。 ナイトショット機能等、
お手持ちのカメラが赤外線撮影に対応しているかどうか事前に
ご確認ください。